

TRAYWIKKELMACHINE

Voor het semi-automatisch aanbrengen van folie met tape om een tray, dit ter vervanging van hoezen per pot.

WERKING

Tray wordt op het traypositieplateau geplaatst, dit plateau is voorzien van speciale traypositienokken welke per traymaat vooraf op het plateau worden geplaatst.

Als de tray op het plateau is geplaatst wordt de folie met tape op de tray geplaatst en wordt de cyclus gestart d.m.v. een voetpedaal.

Tijdens het wikkelen van de folie wordt de plaktape aan de folie aangebracht.

Tevens wordt tijdens het wikkelen de folie d.m.v. de tape aan de tray bevestigd.

De tray wordt elektrisch aangedreven door het traypositieplateau. Start en stopposities van de tray zijn instelbaar.

Na het wikkelen wordt de folie op maat afgesneden d.m.v. voetpedaalbediening.

Na de totale cyclus wordt de folie automatisch doorgevoerd en kan er eenvoudig met een nieuwe tray worden gestart. Aandachtspunt: uitermate geschikt voor breukgevoelige gewassen o.a. begonia's, kalanchoe etc.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Uitsluitend hoogwaardige materialen (aluminium en r.v.s.).
- Elektrische schakeling voor traysignalering.
- Wikkelsnelheid is instelbaar d.m.v. een frequentieregeling.
- Instelbaar start en eindpunt.
- Tevens verkrijgbaar van eenvoudige ombouwsets voor wisselen van traymaten.
- Eenvoudige bediening d.m.v. schakeling op schakelkast en bijgeleverd voetpedaal voor het starten van de cyclus.
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn).
- Noodstop

TECHNISCHE GEGEVENS

Aandrijving	: elektrisch
Lengte	: 135 cm.
Breedte	: 55 cm.
Hoogte	: 127 cm.
Folie hoogte	: max. 27 cm.
Roldiameter	: max. 30 cm.
Traymaat	: max. 60 x 40 cm.
Gewicht	: 75 kg.
Capaciteit	: tot 500 trays per uur
Aansluitvermogen	: 0,5 kW.
Voeding	: 230V. 50 Hz.

