

WIJDERZETVORK

De wijderzetvork is speciaal ontwikkeld voor het wijderzetten van potplanten, ook in het verband.

WERKING

Het is mogelijk blokken van planten van een tafel of bufferband op te pakken, tevens is het mogelijk de planten vanaf de vloer op te pakken. Na het oppakken worden de planten naar een nieuwe plaats getransporteerd en worden de planten wijdergezet op de gewenste afstand.

Dit wijderzetten gebeurt door een ketting-transporteur aan de vork met koppeling naar de aandrijving van de heftruck. Op deze wijze blijft de potafstand tijdens het achteruitrijden met de heftruck constant.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Uitsluitend hoogwaardige materialen (aluminium en gegalvaniseerd staal)
- Het speciale HETO dualkettingsysteem met potpositioneringsnokjes.
- De ketting ligt over de gehele lengte van de vork, over een geleiding zodat de ketting volledig in positie blijft.
- Softwarepakket met koppeling naar de aandrijving van de heftruck, zodat de potafstand bij het wijderzetten constant blijft.
- Montage aan vrijwel elke heftruck.
- Potten kunnen worden opgepakt als blok of in het verband.
- Geschikt voor wijderzetten in verband.
- Eenvoudige bediening d.m.v. schakelpaneel op de heftruck.
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn).
- Storingsmelder en noodstop.

TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit	: tot 5.000 stuks per/uur
Vork lengte	: max. 200 cm.
Vork breedte	: max. 400 cm.
Potdiameter	: vanaf 10 cm.
Gewicht	: afhankelijk van afmeting
Voeding	: vanaf elektrische heftruck (24 of 48 volt)

