



ETIKETTIERAUTOMAT TYPE BRU 75

Der Etikettierautomat wurde für das Anbringen von selbstklebenden Etiketten auf Pflanzentöpfe entwickelt.

ARBEITSABLAUF:

Die Etikettenrolle wird auf den Rollenhalter gesteckt, das Etikettenband läuft über eine Spannrolle und eine Gabellichtschranke zur Spenderzunge. Die Spenderzunge platziert die Etiketten in der eingestellten Höhe auf den Topf und sie werden durch einer gefederte Bürste angedrückt. Das Trägerpapier der Etiketten wird beim Spenden der Etiketten durch einen Aufwickler mit Andrückrolle automatisch aufgerollt. Die Etikettenposition wird mit einer Fozelle bestimmt, die dann ein Signal an den Etikettierer weitergibt. Gleichzeitig wird jedes Etikettenformat automatisch durch die Gabellichtschranke kalibriert.

DIE MASCHINE ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE EIGENSCHAFTEN AUS:

- Stand-Alone Maschine
- hochwertige Konstruktion, wartungsarm
- hohe Leistung bis 4.500 Stück pro Stunde
- höhenverstellbarer Rahmen für die Anpassung an alle Anforderungen
- mobile Ausführung
- geeignet für große und kleine Bestellungen
- verstellbar für fast jedes Etikettenmaß
- geeignet für alle Transportbänder
- Etikettieren beim Eintopfen und Versand
- einfach manuell einstellbar
- einfache Bedienung
- inklusiv Etikettenzähler
- die Maschine ist entsprechend der CE-Richtlinie gebaut (Maschinenrichtlinien)



TECHNISCHE DATEN:

Länge	: 590 mm.
Breite	: 420 mm.
Höhe	: 1.350 mm.
Gewicht	: 30 kg.
Etikettiergeschwindigkeit	: bis 15 Meter pro Minute
Leistung	: bis max. 4.500 pro Stunde (abhängig vom Etikett)
Etikettenhöhe	: max. 75 mm
Etikettenlänge	: 25 – 200 m.
Etikettenrolle Durchmesser	: maximal 20 mm
Kern Durchmesser	: minimal 45 mm.
Betriebsspannung	: 230V 50Hz

