



ZASYPYWACZ BIG-BALI

Zasypywacz Big-Bali to urządzenie służące do opróżniania Big-Bali, które dostarczają podłoże do maszyny przetwarzającej podłoże.

FUNKCJONOWANIE:

Zasypywacz Big-Bali składa się z ramy głównej oraz uniwersalnego urządzenia zasypującego. Paleta wraz z Big-Balem wypełnionym podłożem zostaje umieszczona pod urządzeniem zasypującym za pomocą ręcznego podnośnika widłowego lub wózka widłowego. Następnie pasy Big-Bala zostają umieszczone w regulowanych klamrach znajdujących się na ramie. Dzięki wyposażeniu urządzenia w silnik elektryczny z pompą hydrauliczną z cylindrem możliwe jest opróżnienie Big-Bala za pomocą jednego przycisku. Przycisk ten umożliwia opróżnienie Big-Bala do odpowiedniego poziomu. Zasypywacz został wyposażony w regulowane leje, aby możliwe było uzyskanie optymalnego dozowania do maszyny do podłoża, np. doniczek. Po opróżnieniu Big-Bala, za pomocą przycisku ustawia się go na pozycji wyjściowej i możliwe jest umieszczenie nowego Big-Bala w zasypywaczu.

URZĄDZENIE WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

- Konstrukcja wysokiej jakości, nie wymaga częstej konserwacji
- Ocynkowana rama
- Brak zabrudzeń dzięki regulowanym lejom
- Odpowiednie dla niemal każdej wielkości Big-Bala
- Zintegrowane z automatycznym systemem utrzymującym Big-Bal w odpowiedniej pozycji
- Uniwersalne, regulowane klamry umożliwiające utrzymanie Big-Bala w odpowiedniej pozycji
- Łatwa obsługa
- Możliwość przewożenia maszyny za pomocą ręcznego podnośnika widłowego
- Zbudowane zgodnie z Normami CE
- Posiada ochronę termiczną oraz przycisk zatrzymania awaryjnego



DATE TECHNICZNE:

Długość	: 2 100 mm.
Szerokość	: 1 600 mm.
Wysokość do transportu	: 2 540 mm.
Maks. wysokość pracy	: 3 300 mm.
Maks. wymiary Big-Bala :	
Dł. x Szer. x Wys.	: 1 400 x 1 300 x 2 200 mm.
Maks. waga podnoszonego Big-Bala	: 1 250 kg.
Wydajność	: Maks. 15 Big-Bali na godzinę
Waga	: ± 550 kg.
Moc	: 1,5 kW.
Zasilanie	: 3ph./400V. 50Hz. + N + ↓

