



NAPEŁNIARKA MULTIPLATÓW

Napełniarka multiplatów to uniwersalne urządzenie do automatycznego napełniania multiplatów oraz skrzyń. Urządzenie to jest również odpowiednie do napełniania doniczek na podstawkach.

FUNKCJONOWANIE:

Puste multiplaty umieszcza się na przenośnikach taśmowych. Następnie są one transportowane pod jednostką dozującą podłoże i napełniane. Podłoże umieszczane jest w multiplatach a następnie delikatnie ściskane wirnikiem. Po ściśnięciu nadmiar podłoża zostaje usunięty z multiplatów za pomocą regulowanych szczotek i powraca do obiegu. Dzięki regulowanej wysokości, możliwe jest optymalne napełnienie każdego multiplatu.

URZĄDZENIE WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

- Konstrukcja wysokiej jakości , nie wymaga częstej konserwacji
- Urządzenie przyjazne dla pracowników dzięki zamkniętemu systemowi przesypywania
- Regulacja umożliwiająca optymalne napełnianie
- Łatwa regulacja oraz realizacja potrzeb
- Zmienna prędkość pracy
- Ułatwione przemieszczanie dzięki kółkom
- Wysoka wydajność - do 1 500 multiplatów na godzinę
- Zintegrowane z linią produkcyjną lub łatwe połączenie z przenośnikiem taśmowym lub rołkowym
- Łatwe przestawienie na inny rozmiar multiplatu
- Łatwe w obsłudze dzięki świetnie zaprojektowanemu ekranowi
- Zbudowane zgodnie z Normami CE
- System alarmujący o uszkodzeniach oraz przycisk zatrzymania awaryjnego

OPCJE:

- Rozrywacz multiplatów
- Zszywacz multiplatów
- Jednostka igłowa
- Prasa
- Jednostka wiercąca



DANE TECHNICZNE:

Długość	: 2 300 mm.
Szerokość	: 1 330 mm. (+ lej 1 000 mm.)
Wysokość	: 2 170 mm.
Wydajność przenośnika	Maks. 18 m/min
Waga	: ± 750 kg.
Moc	: 2,6 kW.
Zasilanie	: 3ph. / 400V. 50Hz + N + ⚡

