



FOLIARKA

Folia z taśmą wokół podstawki może zastąpić pojedynczy rękaw na doniczkę.

FUNKCJONOWANIE:

Multipląt, posiadający specjalne wgłębienia, zostaje umieszczony na blacie wyposażonym w krzywki dla danego multiplatu. Kiedy multipląt zostanie umieszczony na blacie, folia z taśmą zostaje umieszczona na nim i uruchamia się foliowanie za pomocą pedału sterującego. Podczas foliowania do folii zostaje doczepiona taśma. W tym samym czasie, folia zostaje zaczepiona o multipląt za pomocą taśmy. Blat jest napędzany elektrycznie. Istnieje możliwość regulacji pozycji rozpoczęcia oraz zatrzymania foliowania. Po zakończeniu foliowania, folia zostaje odcięta w odpowiednim miejscu za pomocą pedału sterującego. Po zakończeniu całej sekwencji, folia zostaje automatycznie ustawiona w nowym punkcie rozpoczęcia.

URZĄDZENIE WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

- Konstrukcja wysokiej jakości (aluminium i stal nierdzewna) oraz brak potrzeby wykonywania czynności konserwujących
- Elektryczny przełącznik sygnalizujący multipląt
- Prędkość foliowania regulowana przez przetwornik
- Możliwość regulacji pozycji rozpoczęcia oraz zatrzymania foliowania
- Pozostałe dostępne opcje: Zestawy przekształcające do łatwej zmiany wielkości podstawek
- Łatwe sterowanie przyciskiem na panelu kontrolnym oraz dzięki pedałowi rozpoczynającemu cykl
- Zbudowane zgodnie z Normami CE



DANE TECHNICZNE:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Napęd | : elektryczny |
| Długość | : 135 cm. |
| Szerokość | : 55 cm. |
| Wysokość | : 127 cm. |
| Wysokość folii | : Maks. 27 cm |
| Średnica rolki | : Maks. 30 cm |
| Rozmiar podstawki | : maks. 60 x 40 cm. |
| Waga | : 75 kg. |
| Wydajność | : Do 500 podstawek na godzinę |
| Moc | : 0,5 kW. |
| Zasilanie | : 230V. 50Hz. |

